

# Мобильный радиотерминал Высота HP600M Легкая связь по всему миру

2G GSM + 3G WCDMA

GPS-трекер



GSM  
WCDMA

Неограниченная зона действия в сетях 2G / 3G

Высокий уровень безопасности сетей GSM / WCDMA

Связь с абонентом одним нажатием кнопки PTT

Задержка соединения менее 0,5 секунд

Дистанционная блокировка утерянных терминалов

Запись/просмотр переговоров и передвижений

GPS-позиционирование и геолокация

Авторизация всех абонентов по ID

Аккумулятор для автономной работы

Подключение к сети автомобиля

Сверхмалые габариты и вес

ЗАПИСЬ  
переговоров

ПРОСМОТР  
перемещений

Дистанционная  
БЛОКИРОВКА

ПРИОРИТЕТ  
вызовов

GPS  
трекер

PTT  
связь

ID  
авторизация

Мобильный радиотерминал ВИСОТА НР600М незаменим, когда стоят задачи объединить в одну сеть абонентов, находящихся в разных районах, городах, странах или даже континентах.

Радиотерминал эмулирует работу профессиональной радиостанции в привычном для этого сегмента форм-факторе, где главную роль играет кнопка мгновенной связи РТТ. ВИСОТА НР600М работает через SIM-карту любого оператора сетей сотовой связи стандартов 2G или 3G и имеет высокий уровень безопасности, при котором только авторизованные пользователи могут слушать переговоры и выходить в групповой эфир.

Радиотерминал ВИСОТА снабжен активной антенной и имеет аккумулятор, который обеспечивает до 5 часов непрерывной работы в автономном режиме. НР600М оснащён GPS-модулем с выносной GPS-антенной, что позволяет осуществлять геолокацию как в реальном времени, так и в режиме записи. Для работы может быть организовано до 16 разговорных групп, при неограниченном количестве абонентов в каждой из групп. Так же имеется уникальная возможность записи и прослушивания всех переговоров внутри групп и дистанционная блокировка утерянных радиотерминалов.

## Сферы применения:

- автомобильные междугородные грузоперевозки;
- службы такси и общественные пассажироперевозчики;
- строительные площадки и компании снабжения;
- многопрофильные строительные компании;
- охранные структуры для сопровождения;
- крупные производственные комплексы;
- складские и грузовые терминалы.



### Характеристики

Рабочее напряжение	9 - 36 В
Ток питания	200-400 мА
Размеры	120 x 30 x 70 мм
Масса	203 грамма
Емкость аккумулятора	400 мАч (li-ion)
Объем данных	< 2.88 Мб / час (макс.)
Точность позиционирования	5-10 метров
Диапазон температур	-25 ~ +55 С
Чувствительность	-106 dBm

### Комплектация:

Радиотерминал, тангента, скоба, кабель питания, держатель микрофона, антенна GSM, антенна GPS.

